

AIGUILLES VIBRANTES ELECTRIQUES

HAUTE FREQUENCE 42 V / 200 Hz – 12 000 Tours/mn

HF ELECTRICAL IMMERSION VIBRATORS
HF ELEKTRISCHE INNENRÜTTLER - AGUJAS VIBRANTES ELECTRICAS AF

SERIE TNE

Fiable et Robuste

5 m de Gaine – 10 m de Câble – Fiche CEE
Boîtier Nylon - Interrupteur MARQUARDT

A Protections Thermiques

Type	Ø (mm)	L (mm)	F.C. (N)	Intensité (A)	Rdmt (m ³ /h)	Ø Infl. (cm)	Poids (Kg)
TNE40	38	320	1 600	6-10	15	40	9
TNE50	50	382	3 300	8-13	20	55	13
TNE60	60	430	5 300	12-15	30	70	15
TNE65	65	425	5 800	11-16	35	75	17
TNE75*	75	430	7 500	12-17	40	90	20

* Pointe acier uniquement



Montage Standard

Les aiguilles électriques haute fréquence sont alimentées par convertisseur de fréquence
Et livrées en standard avec pointe acier (Pointe vulkollan en option)

Sur demande avec supplément :

✓ Gaine grande longueur – câble grande longueur