

# AIGUILLES VIBRANTES ELECTRIQUES

HF ELECTRICAL IMMERSION VIBRATORS - AGUJAS VIBRANTES ELECTRICAS AF - HF ELEKTRISCHE INNENRÜTTLER  
HAUTE FREQUENCE 42 V / 200 Hz – 12 000 Tours/mn

## SERIE TNE

**Fiables et robustes - A protection thermique**

Boîtier Nylon - Interrupteur MARQUARDT

Les aiguilles électriques haute fréquence sont alimentées par convertisseur de fréquence et livrées en standard avec pointe acier (Pointe Vulkollan en option) avec 5 m de gaine, 10 m de câble et fiche CEE

### **Sur demande avec supplément :**

- Gaine grande longueur (jusqu'à 15 m)
- Câble grande longueur (jusqu'à 25 m)
- Canne rigide 0.70 m et 1 m



### Montage Standard

| Type   | Ø (mm) | L (mm) | F.C. (N) | Intensité (A) | Rdmt (m <sup>3</sup> /h) | Ø Infl. (cm) | Poids (Kg) |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------|--------------|------------|
| TNE40* | 38     | 340    | 1 600    | 6-10          | 15                       | 40           | 8.5        |
| TNE50  | 52     | 382    | 3 300    | 8-13          | 20                       | 55           | 12.3       |
| TNE60  | 59     | 410    | 5 300    | 12-15         | 30                       | 70           | 15.0       |
| TNE65  | 65     | 425    | 5 800    | 11-16         | 35                       | 75           | 17.0       |
| TNE75* | 75     | 430    | 7 500    | 12-17         | 40                       | 90           | 20.0       |

\* Pointe acier uniquement