

Vibrateurs électriques à courant continu

Série EACC



Les vibrateurs électriques de la série EACC à courant continu sont destinés à être embarqués sur des véhicules et fonctionnent sur batterie.

Le modèle EACC-6002 en 5 500 tr/min est particulièrement adapté à la vibration du béton prêt à l'emploi et pour la préparation, sur chantier, des éprouvettes béton pour tests en laboratoire.



Caractéristiques :

- Alimentation à courant continu 12 V et 24 V
- Protection mécanique : IP65-7
- Livré câblé, sans fiche ni boulons



Points forts :

- Fonctionnement sur batterie, conçu pour être embarqué
- Adaptés pour les camions malaxeurs et bétonnières

- Energie : Electrique
- Secteurs : Industrie, BTP et construction, Préfabrication
- Applications : Compactage, Décolmatage, Vidange, Ecoulement, Convoyage, Criblage, Tamisage, Tri

Type	Fréquence Tr/min	Moment Statique (Kg/mm)	Force Centrifuge (Kg)	Poids (Kg)	Puissance (W)	Cour. Nom. (A)	
						12 V	24V
EACC3002	3 100	18.60	200	6.1	130	10.8	5.4
EACC6002	5 500	5.26	178	5.8	130	10.8	5.4

Type	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S	Câble
EACC3002	212	150	150	132	105	59	46	62 à 74 70	106 130	4 x M8	98	30	35	22	M16x1.5
EACC6002	212	150	150	132	105	59	46	62 à 74 70	106 130	4 x M8	98	30	35	22	M16x1.5

Dimensions : mm

