

Aiguilles vibrantes électroniques

Série EBA



Les aiguilles vibrantes HF de la série EBA sont des vibreurs haute fréquence doté d'un convertisseur électronique intégré.

Pratiques et légères, elles forment un ensemble monobloc parfaitement adapté à une utilisation sur les chantiers. Elles fonctionnent en toute sécurité, directement sur le secteur 230 V - 50 Hz. La carte électronique convertit le 50 Hz en 200 Hz pour garantir une haute fréquence de 12 000 tr/min.

Attention, ces aiguilles doivent impérativement être branchées sur un coffret de chantier conforme aux normes en vigueur avec protection 30 mA. Ne pas faire fonctionner sur un groupe électrogène non relié à la terre.



Caractéristiques :

- Monophasé, tension d'entrée 230 V - 50 Hz
- Carte électronique située dans un boîtier en aluminium, protection IP65
- Boîtier électronique 1.4 kVA, soit l'équivalent d'un convertisseur classique de 18 A
- Montage standard avec 5 m de gaine et 10 m de câble

Sur demande:

Gaine et câble grande ou courte longueur



Points forts :

- Facilité d'utilisation
- Poids léger et gain de place
- Manutention simplifiée

Energie : Electrique

Secteurs : BTP et construction, Préfabrication

Applications : Débullage, Vibration interne béton

Type	Ø (mm)	L (mm)	F.C. (N)	Intensité (A)	Poids (Kg)
EBA38	38	340	1 600	1.0	8
EBA50	50	400	3 500	2.0	10
EBA60	60	430	4 500	3.5	13