

— Convertisseurs Triphasés

Série CT, CE



Série CE : 400 V → 42 V TRIPHASÉ, ÉLECTRONIQUE

Les convertisseurs électroniques monophasés sont des appareils électriques qui permettent d'adapter un courant en fonction de l'usage.

Série CT : 400 V → 42 V TRIPHASÉ

Les convertisseurs monophasés sont des convertisseurs électriques magnétiques à aimants permanents pouvant entraîner une ou plusieurs aiguilles vibrantes de haute fréquence en fonction des modèles.

Notre atelier de maintenance est à même d'entretenir et de réparer les convertisseurs Vibra France, mais également ceux d'autres marques.



Caractéristiques :

Série CE :

- Sécurisé contre les fluctuations de tension, les fuites de courant, l'absence de mise à la terre, la surcharge, la perte de phase, les courts-circuits et la surchauffe,
- Système de ventilation à refroidissement (ventilateurs axiaux)
- Résistance à l'abrasion
- Sur cadre ou sur chariot

Série CT :

- Les convertisseurs sont intégrés à une valisette en ABS noire à mémoire de forme
- La valisette ABS peut être remplacée par une valisette cubique en tôle (moyennant un léger supplément)



Points forts :

Série CE :

- Très sécurisé
- Poids léger
- Manutention simplifiée

Série CT :

- Robustesse
- Fiabilité

Energie : Electrique

Secteurs : BTP et construction, Préfabrication

Applications : Vibration interne béton, vibration externe béton

Série CT

Alimentation : 400 V Triphasé – Sortie : 42 V / 200 Hz

Prendre en compte l'ampérage des aiguilles vibrantes en charge,
La somme des ampérages des aiguilles doit être inférieure ou égale à l'ampérage nominal du convertisseur.

Type	Puissance (kVA)	Intensité (A)	Prises	Poids (Kg)	Descriptif
CT25T	2.4	28	2	24	Coques ABS - Portable - Aimants permanents
CT30T	2.2	30	2	45	Métallique - Sur cadre - Aimants permanents
CT30TC	2.2	30	2	43	Métallique - Sur chariot - Aimants permanents
CT82TC	6.0	82	4	54	Métallique - Sur chariot - Aimants permanents



CT25T



CT30T



CT30TC



CT82TC

Série CE

Alimentation : 400 V Triphasé – Sortie : 42 V / 200 Hz

Type	Puissance (kVA)	Intensité (A)	Prises	Poids (Kg)	Descriptif
CE20T	1.9	20	1	18	Métallique – Cadre - Electronique
CE30T	3,0	30	2	22	Métallique – Sur charoit - Electronique
CE40T	4,5	40	3	26	Métallique – Cadre - Electronique
CE40TC	4,5	40	3	31	Métallique – Sur charoit – Electronique
CE80TC	12,2	80	4/5	82	Métallique – Sur charoit - Electronique



CE20T/30T



CE40T/CE40TC



CE80TC