

Groupe Flexible de Vibration

Série RABBIT AM



Le groupe flexible de vibration, aussi désigné le RABBIT, est composé d'un moteur électrique, d'une transmission flexible et d'un élément vibrant.

Le RABBIT est une référence en matière de vibration électroportative. C'est le dispositif de vibration idéal pour les artisans maçons, les jardiniers paysagistes, les piscinistes, les chapistes, les équipes de finition de chantiers ou même le particulier averti.



Caractéristiques :

- Moteur d'entraînement électrique
- Monophasé 230 V 50/60 Hz
- Moteur double isolation - Protection IP457
- Carcasse de protection incassable à poignée ergonomique et sangle bandoulière
- 18000 tr/mn, puissance à 2300 W et 4,7 Kg



Points forts :

- Facile d'utilisation
- Complet et efficace
- Fiable
- Economique et à un prix attractif

Energie : Electrique

Secteur : BTP et construction,
Préfabrication

Applications : Vibration interne béton

Eléments vibrants (Balourd monté sur roulements)

Type	Ø (mm)	L (mm)	Tr/min	F.C. (N)	Rdmt (m³/h)	Ø infl. (cm)	Poids (Kg)
A25	25	315	12 000	600	3	20	0.8
A38	38	455	12 000	3 000	10	70	2.5
A48	48	495	12 000	6 000	17	90	4.0

Transmissions flexibles

Longueur (m)	1.5	2	3	4	5
Poids (Kg) pour A25	-	3.6	5.1	6.5	7.9
Poids (Kg) Pour A38 et A48	3.1	4.0	5.7	7.4	9.2

Groupe Flexible de Vibration

Série RABBIT NM



Le groupe flexible de vibration, aussi désigné le RABBIT, est composé d'un moteur électrique, d'une transmission flexible et d'un élément vibrant.

Le RABBIT est une référence en matière de vibration électroportative. C'est le dispositif de vibration idéal pour les artisans maçons, les jardiniers paysagistes, les piscinistes, les chapistes, les équipes de finition de chantiers ou même le particulier averti.



Caractéristiques :

- Moteur d'entraînement électrique
- Monophasé 230 V 50/60 Hz
- Moteur double isolation - Protection IP457
- Carcasse de protection incassable à poignée ergonomique et sangle bandoulière
- 16 000 tr/min, puissance à 2800 W 3,8 CV et 6,3 Kg



Points forts :

- Facile d'utilisation
- Complet et efficace
- Fiable
- Economique et à un prix attractif

Energie : Electrique

Secteur : BTP et construction,
Préfabrication

Applications : Vibration interne béton

Eléments vibrants (Balourd monté sur roulements)

Type	Ø (mm)	L (mm)	Tr/min	F.C. (N)	Rdmt (m³/h)	Ø infl. (cm)	Poids (Kg)
A25	25	315	16 000	600	3	20	0.8
A38	38	455	16 000	3 000	10	70	2.5
A48	48	495	16 000	6 000	17	90	4.0

Transmissions flexibles

Longueur (m)	1.5	2	3	4	5
Poids (Kg) pour A25	-	3.6	5.1	6.5	7.9
Poids (Kg) Pour A38 et A48	3.1	4.0	5.7	7.4	9.2