

Aiguille vibrante HF Poignée Pistolet

Série PEA PP



L'aiguille vibrante HF Poignée Pistolet est un dispositif électrique haute fréquence permettant de vibrer le béton. De la série PEA, cette aiguille vibrante intègre une double protection thermique.

Une aiguille électrique HF doit être alimentée par un convertisseur de fréquence.



Caractéristiques :

- Haute fréquence 42 V - 200 Hz - 12 000 tr/min
- Montage standard avec 5 mètres de gaine et 10 mètres de câble avec une fiche CEE
- Boîtier NYLON et interrupteur MARQUARDT
- Livré en standard avec pointe d'acier

Sur demande :

- Gaine et câble grande ou courte longueur
- Point Vulkollan,
- Canne rigide
- Tube renforcé



Points forts :

- Puissante, performante et à double protection thermique
- Montée avec poignée pistolet pour une grande maniabilité

Energie : Electrique

Secteur : BTP et construction,
Préfabrication

Applications : Débullage, Vibration
interne béton

Type	Ø (mm)	L (mm)	F.C. (N)	Intensité (A)	Rdmt (m³/h)	Ø Infl. (cm)	Poids (Kg)
PEA30*	32,0	318	1350	4-8	12	30	8
PEA37	39,7	367	1700	5-9	20	55	10
PEA47	51,0	390	3 800	9-15	25	65	15
PEA57	59,0	360	5 900	12-18	35	80	16
PEA65	65,0	346	6 100	12-22	40	90	18