

Vibrateurs Externes 400 V

Série EA/B



Les vibrateurs externes électriques à berceau 400 V série EA/B sont particulièrement appropriés pour les coffrages et les tables vibrantes.

Leur utilisation est également adaptée aux situations qui imposent le déplacement du vibreur, dans des activités comme la métallurgie, le recyclage, la dépollution ou encore dans les carrières. Les vibrateurs externes électriques à berceau 400 V série EA/B s'installent sur platine de fixation.



Caractéristiques :

42 V FRÉQUENCE FIXE 200 HZ 3000 TR/MIN
Livré non câblé, sans boulons ni platine de fixation

Sur demande :

- Kit câblage (5 m de câble avec fiche CEE 17)
- platines de fixation rapide à berceau FRB2 ou FRB4



Points forts :

- Installation rapide et sécurisée
- Facilement déplaçable

Energie : Electrique

Secteur : BTP et construction,
Préfabrication

Applications : Débullage, Démoulage,
Vibration externe béton

Type	F.C. (Kg)	Poids (Kg)	Puissance (W)	Cour.Nom. (A)
EA3008B	873	20.5	650	1.1
EA3016B	1305	36.0	1300	2.1

Type	A	B	C	D	E	F	G	L
EA3008B	356	218	84	145	240	82	122	126
EA3016B	374	225	84	145	240	71	181	216

Dimensions : mm

